



## PR24

*Schiene mit 38 cm Spannweite zur Befestigung von Terrassendielen*

### PR24

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE/ PALETTE	KOMPATIBILITÄT DIELEN
1191	<b>PR24 - 124</b> 32 Clips für 16 Dielen mit 120 mm Breite. 24 x 63 x <b>1984</b> mm.	108 Stck.	Accoya®, Kebony®, Moso®, Thermoescape, Thermokiefer
1997	<b>PR24 - 124</b> 64 Clips für 32 Dielen mit 120 mm Breite. 24 x 63 x <b>3968</b> mm.	108 Stck.	
1192	<b>PR24 - 150</b> 26 Clips für 13 Dielen mit 145 mm Breite. 24 x 63 x <b>1950</b> mm.	108 Stck.	Nekko
1970	<b>PR24 - 155,5</b> 24 Clips für 12 Dielen mit 150 mm Breite. 24 x 63 x <b>1866</b> mm.	108 Stck.	Dex
1782	<b>PR24 OHNE CLIPS</b> Für schräge Segmente. 24 x 63 x <b>1984</b> mm.	108 Stck.	

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Material Schiene</b>	Aluminium 6060
<b>Oberfläche Schiene</b>	Schwarz
<b>Material Clips</b>	Polyoxymethylen (POM)
<b>Gewicht Schiene (mit Clips)</b>	+/- 1,05 kg/lfm
<b>Max. Länge</b>	3968 mm
<b>Ausreißfestigkeit des Clips an der Schiene</b>	150-250 kg bei 2 Befestigungspunkten (je nach Art des Belags)

- Tragende Schiene, Stellfußabstand bis 38 cm bei privater Nutzung.
- Industriell vorgeclipste Schiene für ein perfektes Fugenbild
- Jede Diele kann mithilfe von speziellen Schlüsseln, die auf die Breite der Diele ausgelegt sind, einzeln entfernt werden
- Schiene kann auf Länge geschnitten werden
- Kein Kontakt zwischen den Dielen und der Aluminiumschiene für eine bessere Hinterlüftung
- Unsichtbare Befestigung
- Einfache, schnelle und bequeme Verlegung
- Breites Anwendungsspektrum
- 100 % recycelbar