



## PR56

*Schiene mit 120 cm Spannweite zur Befestigung von Terrassendielen*

### PR56

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE/ PALETTE	KOMPATIBILITÄT DIELEN
1197	<b>PR56 - 124</b> 32 Clips für 16 Dielen mit 120 mm Breite. 56 x 63 x <b>1984</b> mm.	108 Stck.	Accoya®, Kebony®, Moso®, Thermoescbe, Thermokiefer
2062	<b>PR56 - 124</b> 64 Clips für 32 Dielen mit 120 mm Breite. 56 x 63 x <b>3968</b> mm.	108 Stck.	
1196	<b>PR56 - 150</b> 26 Clips für 13 Dielen mit 145 mm Breite. 56 x 63 x <b>1950</b> mm.	108 Stck.	Nekko
1972	<b>PR56 - 155,5</b> 24 Clips für 12 Dielen mit 150 mm Breite. 56 x 63 x <b>1866</b> mm.	108 Stck.	Dex
1644	<b>PR56 OHNE CLIPS</b> Für schräge Segmente. 56 x 63 x <b>1984</b> mm.	108 Stck.	

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Material Schiene</b>	Aluminium 6060
<b>Oberfläche Schiene</b>	Schwarz
<b>Material Clips</b>	Polyoxymethylen (POM)
<b>Gewicht Schiene (mit Clips)</b>	+/- 1,70 kg/lfm
<b>Max. Länge</b>	3968 mm
<b>Ausreißfestigkeit des Clips an der Schiene</b>	150–250 kg bei 2 Befestigungspunkten (je nach Art des Belags)

- Tragende Schiene, Stellfußabstand bis 120 cm bei privater Nutzung. (Achsabstand zwischen den Stellfüßen auf 70 cm reduziert zur Einhaltung der DTU 51.4)
- Industriell vorgeclipste Schiene für ein perfektes Fugenbild
- Jede Diele kann mithilfe von speziellen Schlüsseln, die auf die Breite der Diele ausgelegt sind, einzeln entfernt werden.
- Schiene kann auf Länge geschnitten werden
- Kein Kontakt zwischen den Dielen und der Aluminiumschiene für eine bessere Hinterlüftung
- Unsichtbare Befestigung
- Einfache, schnelle und bequeme Verlegung
- Breites Anwendungsspektrum
- 100 % recycelbar