



# TOP RAIL

*Tragende Schiene mit integrierten verstellbaren Stellfüßen zur Befestigung von Terrassendielen*

## Top Rail

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE/ PALETTE	KOMPATIBILITÄT DIELEN
1189	<b>TOP RAIL PR24 - 124</b> 32 Clips für 16 Dielen mit 120 mm Breite. 24 x 63 x <b>1984</b> mm. Integrierte verstellbare Stellfüße.	120 Stck.	Accoya®, Kebony®, Moso®, Thermoesche, Thermokiefer
1190	<b>TOP RAIL PR24 - 150</b> 26 Clips für 13 Dielen mit 145 mm Breite. 24 x 63 x <b>1950</b> mm. Integrierte verstellbare Stellfüße.	120 Stck.	Nekko
1971	<b>TOP RAIL PR24 - 155,5</b> 24 Clips für 12 Dielen mit 150 mm Breite. 24 x 63 x <b>1866</b> mm. Integrierte verstellbare Stellfüße.	120 Stck.	Dex

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Material Schiene</b>	Aluminium 6060
<b>Oberfläche Schiene</b>	Schwarz
<b>Material Clips</b>	Polyoxymethylen (POM)
<b>Gewicht Schiene (mit Clips)</b>	+/- 1,18 kg/lfm
<b>Max. Länge</b>	1984 mm
<b>Ausreißfestigkeit des Clips an der Schiene</b>	150–250 kg bei 2 Befestigungspunkten (je nach Art des Belags)

- **Nur für private Nutzung**
- Tragende Schiene mit integrierten verstellbare Stellfüße
- Industriell vorgeclipste Schiene für ein perfektes Fugenbild
- Jede Diele kann mithilfe von speziellen Schlüsseln einzeln entfernt werden (je nach Dielenprofil)
- Kein Kontakt zwischen den Dielen und der Aluminiumschiene für eine bessere Hinterlüftung
- Schiene kann auf Länge geschnitten werden
- Unsichtbare Befestigung
- Einfache, schnelle und bequeme Verlegung
- Zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten
- 100 % recycelbar