



FLAT RAIL

Nicht tragende Schiene zur Befestigung von Terrassendielen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE/ PALETTE	KOMPATIBILITÄT DIELEN
1185	FLAT RAIL - 124 32 Clips für 16 Dielen mit 120 mm Breite. 12 x 55 x 1984 mm. Nicht tragend.	216 Stck.	Accoya®, Kebony®, Moso®, Thermoese, Thermokiefer
2222	FLAT RAIL - 124 24 Clips für 12 Dielen mit 120 mm Breite. 12 x 55 x 3968 mm. Nicht tragend.	216 Stck.	
1186	FLAT RAIL - 150 26 Clips für 13 Dielen mit 145 mm Breite. 12 x 55 x 1950 mm. Nicht tragend.	216 Stck.	Nekko
1860	FLAT RAIL - 155,5 24 Clips für 12 Dielen mit 150 mm Breite. 12 x 55 x 1866 mm. Nicht tragend.	216 Stck.	Dex
1724	FLAT RAIL OHNE CLIPS Für schräge Segmente. 12 x 55 x 1984 mm. Nicht tragend.	216 Stck.	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material Schiene	Aluminium 6060
Oberfläche Schiene	Schwarz
Material Clips	Polyoxymethylen (POM)
Gewicht Schiene (mit Clips)	+/- 0,630 kg/lfm
Max. Länge	3968 mm
Ausreißfestigkeit des Clips an der Schiene	150–250 kg bei 2 Befestigungspunkten (je nach Art des Belags)

- **Nicht tragende Schiene** zur Befestigung auf festem Untergrund oder durchlaufender Unterkonstruktion
- Niedrige Aufbauhöhe
- Industriell vorgeclipste Schiene für ein perfektes Fugenbild
- Jede Diele kann mithilfe von speziellen Schlüsseln, die auf die Breite der Diele ausgelegt sind, einzeln entfernt werden
- Schiene kann auf Länge geschnitten werden
- Kein Kontakt zwischen den Dielen und der Aluminiumschiene für eine bessere Hinterlüftung
- Unsichtbare Befestigung
- Einfache, schnelle und bequeme Verlegung
- Breites Anwendungsspektrum
- 100 % recycelbar