



Die Schiene lässt sich biegen

# MINI RAIL

*Nicht tragende Schiene zur Befestigung von Fassaden- oder Untersichtverkleidungen*

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|   |  |
|---|--|
| <b>Material Schiene</b>                           | Aluminium 6060   |
| <b>Oberfläche Schiene</b>                         | Schwarz  |
| <b>Material Clips</b>                             | Polyoxymethylen (POM)  |
| <b>Gewicht Schiene (mit Clips)</b>                | +/- 0,383 kg/lfm   |
| <b>Max. Länge</b>                                 | 1984 mm  |
| <b>Ausreißfestigkeit des Clips an der Schiene</b> | 150-250 kg bei 2 Befestigungspunkten (je nach Art der Verkleidung) |

### Achtung, die Schiene ist nicht mit dem Schlüssel kompatibel

- Sehr niedrige Aufbauhöhe
- Einfache, schnelle und bequeme Verlegung
- Industriell vorgeclipste Schiene für ein perfektes Fugenbild
- Die Schiene kann bei der Montage auf Länge geschnitten werden
- Kein Kontakt zwischen den Dielen und der Aluminiumschiene für eine bessere Hinterlüftung
- Unsichtbare Befestigung
- Breites Anwendungsspektrum
- Die Schiene kann auf einen Radius von 500 mm gebracht werden
- Bei Fragen zur Mini-Rail-Schiene nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf
- 100 % recycelbar
- Referenzen auf Anfrage